

Ekan® DECO-N

Agregaların yüzeyde görünür olduğu pürüzlü bir beton görünümü (agrega maruz bırakma) elde etmek amacıyla kalıp yüzeylerine uygulanan solvent bazlı priz geciktirici katkı maddesidir.



Beton için Yardımcı Ürünler
Yüzey Priz Geciktiriciler



ÖZELLİKLER

EKAN® DECO-N, beton yüzeylerinde agreganın gözüktüğü, pürüzlü bir görünüm (wash beton) elde etmek için kalıp yüzeylerine sürülen, solvent bazlı, priz geciktirici maddedir.

EKAN® DECO-N kalıpla temas halindeki beton yüzeyinde çimento hidratasyonunu geciktirir. Bu şekilde işleme tabi tutulan betonun yüzeyinde agregalar belirgin hale gelecektir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım alanları

- Tüm çimento tipleri
- Agregaların belirgin ve ayrık bir şekilde görünmesinin istendiği tüm beton yüzeylerde
- Mimari prekast elemanlarda
- Cephe kaplamalarında
- Şehir mobilyalarında
- Otoyol bariyerleri ve duvarlarında

Uygulama

Dozaj: —

EKAN® DECO-N'i yeni bitirilmiş beton üzerine düşük basınçlı püskürtme yoluyla (veya küçük alanlarda rulo/fırça ile) birikinti oluşmasını engelleyerek ince ve homojen bir tabaka halinde uygulayınız. Takip eden saatlerde yüzeyi koruyunuz; kürlenme süresinden sonra, istenilen agregalar maruziyet derecesi elde edilene kadar yüzey pastasını basınçlı suyla yıkayarak veya fırçalayarak temizleyiniz.

TEKNİK VERİLER

Görünüm: Homojen

Renk: Şeffaf

Yoğunluk: 1,10 ± 0,03 kg/lt

Parlama noktası: -2°C

SERTİFİKALAR



14001 : 2015



45001 : 2018



9001 : 2015

ÖNLEMLER

EKAN® DECO-N'in raf ömrü, orijinal ambalajında, kuru ve doğrudan güneş ışığından korunan bir ortamda saklandığında 12 aydır.

Uzun süre bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayınız, karıştırınız veya homojen hale getirmek için bir sirkülasyon pompası kullanınız.

Donma/çözünme döngüsünden sonra, kullanmadan önce ürünü karıştırınız.

Göz ve cilt ile temasından kaçınınız.

Ayrıntılı sağlık ve güvenlik bilgileri Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) mevcuttur.