

Ekan® FLEX 1011

Yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcı



Hazır Beton Kimyasalları
Süper Akışkanlaştırıcılar



ÖZELLİKLER

EKAN® FLEX 1011, naftalin-sülfonat bazlı, yüksek su azaltıcı bir süper akışkanlaştırıcıdır.

Özel formülü sayesinde **EKAN® FLEX 1011**, işlenebilirliği artırır ve betonun yerleşmesini kolaylaştırır. Yüksek işlenebilirliğin istendiği koşullarda ve yüksek erken dayanım gerektiren durumlarda kullanıma uygundur.

EKAN® FLEX 1011, su/çimento oranını azaltarak betonun su geçirimsizliğine katkıda bulunur.

EKAN® FLEX 1011'in polikarboksilat bazlı ürünlerle karıştırılmaması veya birlikte kullanılmaması önerilir

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım alanları

- Tüm çimento tipleri (alüminli çimento hariç)
- Hazır beton
- Donatılı beton
- Donatısız beton
- Pompa betonu

Uygulama

Dozaj: 100 kg çimento başına 1,0 kg – 2,0 kg. EKAN® FLEX 1011 suda tamamen çözünür. En iyi performansı elde etmek için ürünün karışım suyunun ikinci yarısına eklenmesi önerilir. Optimum dozaj, betonun istenen mekanik özellikleri ve karışımın işlenebilirliği üzerine yapılan yerel denemelerden sonra belirlenmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen EKAN satış teknik ekibi ile iletişime geçiniz.

TEKNİK VERİLER

Görünüm: Homojen

Renk: Kahverengi

Yoğunluk: 1,210 ± 0,03 kg/lt

pH: 7,00 ± 1,5

SERTİFİKALAR



14001 : 2015



45001 : 2018



9001 : 2015



EN 934-2

ÖNLEMLER

EKAN® FLEX 1011'in raf ömrü, orijinal ambalajında kuru bir ortamda ve doğrudan güneş ışığından korunarak saklandığında 12 aydır.

Uzun süreli hareketsizlik sonrasında, kullanmadan önce ürünü çalkalayınız, karıştırınız veya homojenleştirmek için bir sirkülasyon pompası kullanınız.

Donma/çözülme döngüsünden sonra, kullanmadan önce ürünü karıştırınız.

Göz ve cilt temasından kaçınınız.

Sağlık ve güvenlik hakkında detaylı bilgiler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) mevcuttur.