

Ekan® FLEX 927-N

Karışım suyunu yüksek oranda azaltarak yüksek nihai dayanım elde edilmesini sağlayan süper akışkanlaştırıcı beton katkısı



Hazır Beton Kimyasalları
Süper Akışkanlaştırıcılar



ÖZELLİKLER

EKAN® FLEX 927-N, naftalin sülfonat bazlı, yüksek oranda su azaltıcı bir süper akışkanlaştırıcı katkıdır. Özel formülü sayesinde **EKAN® FLEX 927-N** işlenebilirliği artırır ve betonun yerleştirilmesini kolaylaştırır. Yüksek işlenebilirliğin arzulandığı koşullarda ve yüksek erken dayanım gerektiren durumlarda kullanıma uygundur. **EKAN® FLEX 927-N**, su/çimento oranını düşürerek betonun geçirimsizliğine katkıda bulunur. **EKAN® FLEX 927-N** ürününün polikarboksilat bazlı ürünlerle karıştırılmaması veya birlikte kullanılmaması önerilir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım alanları

- Tüm çimento tipleri (alüminli çimento hariç)
- Hazır beton
- Donatılı beton
- Donatısız beton
- Pompa betonu

Uygulama

Dozaj: 100 kg çimento başına 1,0 kg – 2,0 kg. **EKAN® FLEX 927-N** suda tamamen çözünür. En iyi performansı elde etmek için ürünün karıştırma suyunun ikinci yarısına eklenmesi önerilir. Optimum dozaj, betonun istenen mekanik özellikleri ve karışımın işlenebilirliği üzerine yapılacak yerel testlerden sonra belirlenmelidir. Daha fazla bilgi için **EKAN** teknik satış ekibi ile iletişime geçiniz.

TEKNİK VERİLER

Görünüm : Homojen
Renk : Kahverengi
Yoğunluk : 1,180 ± 0,03 kg/lt
pH : 6,50 ± 1,5

SERTİFİKALAR



14001 : 2015



45001 : 2018



9001 : 2015



EN 934-2

ÖNLEMLER

EKAN® FLEX 927-N'in raf ömrü, orijinal ambalajında, kuru ve doğrudan güneş ışığından korunan bir ortamda saklandığında 12 aydır.

Uzun bir bekleme süresinden sonra, kullanmadan önce ürünü homojen hale getirmek için çalkalayınız, karıştırınız veya bir sirkülasyon pompası kullanınız.

Donma/çözülme döngüsünden sonra, kullanmadan önce ürünü karıştırınız.

Göz ve cilt ile temasından kaçınınız.

Sağlık ve güvenlik hakkında detaylı bilgiler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) mevcuttur.