

Ekan® GCT 30

Beton için priz geciktirici ve akışkanlaştırıcı katkı maddesi



Hazır Beton Kimyasalları
Priz Geciktiriciler



T.8

ÖZELLİKLER

EKAN® GCT 30 priz geciktirici ve akışkanlaştırıcı bir katkı maddesidir.

Özel formülü sayesinde ürün, çimento ve diğer ince tanecikleri bağlayıcı karışım içerisinde mükemmel şekilde dağıtır. Bu üstün dağılım, daha geniş bir yüzeyde hidrasyon sağlayarak homojenliği artırır ve betonun dayanımını önemli ölçüde yükseltir.

EKAN® GCT 30 aşağıdaki avantajları sunar:

- İşlenebilirliği artırır.
- segregasyonu azaltır.
- Saha betonu ve kalıp yüzeylerinde üstün bitiş imkanı sağlar.
- ekleme oranına bağlı olarak kontrollü priz geciktirme sağlar.
- Yerleştirme ve bitirme işlemlerinin programlanmasında esneklik sağlar.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım alanları

- Tüm çimento tipleri (alüminli çimento hariç)
- Hazır beton
- Donatılı beton
- Donatısız beton
- Pompa betonu

Uygulama

Dozaj: 100 kg çimento başına 0,1 kg – 1,5 kg. EKAN® GCT 30 suda tamamen çözünür. Optimum verim için ürünün karışım suyunun ikinci yarısına eklenmesi önerilir. Optimum dozaj, istenen mekanik özellikler ve karışımın işlenebilirliği üzerinde yerel testler yapıldıktan sonra belirlenmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen EKAN satış teknik ekibi ile iletişime geçiniz.

TEKNİK VERİLER

Görünüm: Homojen
Renk: Açık kahverengi

Yoğunluk: 1,160 ± 0,03 kg/lt
pH: 7,50 ± 1,5

SERTİFİKALAR



ÖNLEMLER

EKAN® GCT 30'un raf ömrü, orijinal ambalajında kuru bir ortamda ve doğrudan güneş ışığından korunarak saklandığında 12 aydır.

Uzun süreli hareketsizlik sonrasında, kullanmadan önce ürünü homojenleştirmek için çalkalayınız, karıştırınız veya bir sirkülasyon pompası kullanınız.

Donma/çözülme döngüsünden sonra, kullanmadan önce ürünü karıştırınız.

Göz ve cilt ile temasından kaçınınız.

Sağlık ve güvenlik hakkında detaylı bilgiler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) mevcuttur.