

Ekan® OIL 70-A

Ahşap veya metal kalıplar için su bazlı üniversal kalıp ayırıcı



Prekast Beton Kimyasalları
Kalıp Ayırıcılar



ÖZELLİKLER

EKAN® OIL 100, prefabrik beton üretimi için bir kalıp ayırıcı ajan olarak geliştirilmiş olup, ekolojik alifatik ve doğal esterlerin yanı sıra performansı artıran diğer katkı maddeleri ile formüle edilmiştir. Betonun kalıptan kolayca ayrılmasını sağlar ve beton yapısında istenmeyen hava kabarcıklarının oluşmasını engeller.

EKAN® OIL 100 uygulanmadan önce, kalıp yüzeyi uygun şekilde temizlenmeli ve nihai uygulama alanı kuru olmalıdır. Bu nedenle yüzeydeki her türlü ahşap veya çelik parçacığı, kalıntı veya toz temizlenmelidir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım alanları

- Ahşap, çok katmanlı (plywood), plastik ve çelik kalıplar
- Prefabrik ve hazır beton dökümleri
- Yatay ve dikey yüzeyler
- Beyaz ve renkli beton

Uygulama

Dozaj: 25–50 m² kalıp yüzeyi için 1 L (teknik föyde belirtilen tipik değer). EKAN® OIL 70-A, temiz ve kuru kalıba **tek bir ince ve homojen tabaka** halinde uygulanmalıdır; homojen bir püskürtme ile veya leke bırakabilecek fazlalıklardan kaçınarak düz bir fırça/rulo ile yayınız. Püskürtme ekipmanlarında tıkanmaya neden olmaz.

TEKNİK VERİLER

Görünüm : Homojen

Renk : Beyaz

Yoğunluk : 0,950 ± 0,03 kg/lt

Kinematik viskozite @40°C : 29,7 mm²/s

Parlama noktası : 212°C

SERTİFİKALAR



ÖNLEMLER

Göz ve cilt ile temasından kaçınınız.

Orijinal ambalajında, ağzı sıkıca kapalı olarak, kuru ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde muhafaza ediniz.

Sağlık ve güvenlik hakkında detaylı bilgiler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) mevcuttur.