

Ekan® SMART 1251 W

Kış mevsimi için su azaltıcı akışkanlaştırıcı beton katkı madesi



Hazır Beton Kimyasalları
Standart Akışkanlaştırıcılar



ÖZELLİKLER

EKAN® SMART 1251-W, suyu azaltan bir orta akışkanlaştırıcı katkı maddesidir.

EKAN® SMART 1251-W, betonun homojenliği, pompalanabilirliği ve işlenebilirliğinin elde edilmesi istendiğinde çeşitli iklim koşullarında kullanılır. Mekanik özelliklerini geliştirerek betonun kolay dökümünü sağlar.

Ayrıca, **EKAN® SMART 1251-W** su/çimento oranını azaltarak betonun su geçirimsizliğine belirli bir ölçüde katkıda bulunur.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım alanları

- Tüm çimento türleri (alüminli çimento hariç)
- Hazır beton
- Donatılı beton
- Donatısız beton
- Pompa betonu

Uygulama

Dozaj: 100 kg çimento başına 0,5 kg – 1,5 kg.

EKAN® SMART 1251-W suda tamamen çözünür. En iyi performansı elde etmek için ürünün karışım suyunun ikinci yarısına eklenmesi önerilir.

EKAN® SMART 1251-W'nin optimum dozajı, çimentonun istenen mekanik özellikleri ve karışımın işlenebilirliği ile ilgili yerel denemelerden sonra belirlenmelidir.

Daha fazla bilgi için lütfen EKAN satış teknik ekibi ile iletişime geçiniz.

TEKNİK VERİLER

Görünüm: Homojen

Renk: Kahverengi

Yoğunluk: 1,14 ± 0,03 kg/lt

pH: 6,00 ± 1,5

SERTİFİKALAR



14001 : 2015



45001 : 2018



9001 : 2015



EN 934-2

ÖNLEMLER

EKAN® SMART 1251-W'nin raf ömrü, orijinal ambalajında kuru bir ortamda ve doğrudan güneş ışığından korunarak saklandığında 12 aydır.

Uzun süreli hareketsizlik sonrasında, kullanmadan önce ürünü çalkalayınız, karıştırınız veya homojenleştirmek için bir sirkülasyon pompası kullanınız.

Donma/çözülme döngüsünden sonra, kullanmadan önce ürünü karıştırınız.

Göz ve cilt ile temasından kaçınınız.

Sağlık ve güvenlik hakkında detaylı bilgiler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) mevcuttur.